PLA COBRE

Datasheet



Densidad
1,50 g/cm³ (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
190°C-240°C

Temperatura de impresión recomendada
210±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg approx.


Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

Color cobre rojizo con brillo metálico, podrás darle un look antiguo a piezas como bustos y esculturas.

Con este material obtendrás todas las características de nuestro PLA PLUS pero con unos acabados metalizados y brillantes.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions
globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com